

Roth avstängningsventil

Roth kromade avstängningsventiler

Tekniska detaljer

Roth avstängningsventil använd tillsammans med Roth MultiPex® System och perfekt för installation i Roth QuickBox®.

Alla områden som är i kontakt med vatten är gjorda av CW602N mässing.

O-ringar är gjorda av EPDM.

Beskrivning

Roth avstängningsventiler är gjorda av mässingslegering CW602N och kan användas i installationer med kranvatten, värme- och kyla.

Märkning (laser)

CR – PN10 – DN10

Produktionsvecka/år

Material

Huvud:	CW602N
Nippel/gänga:	CW602N
Kula:	CW602N
O-ring:	EPDM
Vred:	ABS
Backventil:	POM

Godkännanden

ETA Danmark - VA 1.51/19556

DK - GDV 03/00072

SE - KIWA TYPGODKÄNNANDE 0446

NO - SINTEF PS1773

Teknisk data

Gänga	ISO 228-1
Max. tryck:	PN 10
Max. temperatur:	95°C
Ventil:	DN10

Dimensioner

Roth QuickBox® t-rör G10 x G20 m/avst.	221 80 38
Roth QuickBox® vinkel G15 x G15 m/avst.	221 78 38
Roth QuickBox® vinkel G15 x G10 m/avst.	188 06 63
Roth QuickBox® vinkel G15 x 10 mm m/avst.	187 27 01
Roth QuickBox® vinkel G15 x 12 mm m/avst.	187 87 89

Tillbehör

Täckbricka ø75:	CW509N
Stoppskum:	PE



OBS!

Täckbrickan har inbyggd dränering.

Se till att dräneringshålet är vänt

nedåt när den är monterad.

