

Offertunderlag för golvvärme

Övriga kommentarer skrivs i mail tillsammans med bifogad offertförfrågan.



Grossist

Företag

Företagsnamn:

Förnamn/Efternamn:

Adress:

Tel:

E-mail:

Objektets namn:

Typ av golvvärmereglering



Roth Touchline® SL trådlös rumsreglering

Roth Touchline® BL trådbunden rumsreglering

Golvvärmefördelare - Markera fördelarplaceringen på ritning (*OBS! ShuntUnit, max 8 slingor upp till 160 m²*)

Fördelare med flödesmätare

Roth Shunt

Tryckstyrd bypass

Fördelare utan flödesmätare

Roth ShuntUnit

Injusterings/avst. ventil

Roth Minishunt Plus

Roth Minishunt Plus,
termisk

Roth Minishunt Plus,
trådlös

Roth Minishunt Plus,
trådlös m. elpatron

Rördimensioner

Roth X-PERT S5® golvvärmerör 10,5 x 1,3 mm

Roth X-PERT S5® golvvärmerör 20 x 2,0 mm

Roth X-PERT S5® golvvärmerör 16 x 2,0 mm

Roth Alu-LaserPlus® 16 x 2,0 mm

Förläggningssätt

Golvvärmelist

Najning

Roth ClimaComfort®

Roth Compact® system

Roth Universalskiva EPS 30 mm

Roth Systemskiva 0/20

Roth Spårskiva 22 mm (markera bjälklagsriktning på ritning)

Roth Systemskiva 10/30

Glespanel plåt (markera bjälklagsriktning på ritning)

Roth Systemskiva 30/50

Fördelarskåp

Inbyggnad

Utvändigt

Objektet antages ha en isolering motsvarande nyproduktion. Före projektering ska Roth Sverige av köparen erhålla en skalenlig ritning. Eventuell effektbehovsberäkning ska även bifogas.

Vid träförläggning ska bjälklagsriktning markeras på ritningen. Lämnas ingen effektbehovsberäkning antas objektet ha ett effektbehov på 50W/m².

