

# Roth Compact® Primer

## Beskrivning

Roth Compact® Primer är en cementbaserad och fiberförstärkt högflexibel primer som är speciellt framtagen för att säkerställa hög vidhäftning mot Roth Compact® system. Möjliggör användning av avjämningsmassa på Compact systemet.

## Teknisk beskrivning

Blandningsförhållande:	2,5 liter vatten per 10 kg
Blandningstid:	2 minuter
Materiallåtgång:	1,0 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Utläggningstjocklek:	1 mm
Torktid:	3 timmar vid +18°C och 50% RF
Användningstemperatur:	+6 - +25°C.
Konsistens:	Pulver (delvis flytande utblandat med vatten)
Vidhäftning mot aluminium:	> 1,0 MPa
Bearbetningsbar efter blandning:	20 minuter
Gångbar:	Ca 3 timmar

## Förvaring

Förvaras torrt. ska användas inom 1 år från produktionsdatum, se datumstämpel på hinkens lock.  
RSK nr. 298 79 60

## VARNING

Innehåller cement.  
Orsakar hudirritation.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan orsaka irritation av luftvägarna.  
Andas inte in pulver och damm.  
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.  
Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Plocka ur ev. kontaktlinser om det går. Fortsätt skölja med vatten.  
Vid kvarstående ögonirritation, kontakta läkare.  
Upprepad hudkontakt kan ge torr hud och torrsprickor.  
Produkten är inte klassificerad som farligt avfall. Spill och förorening bör ändå undvikas. Rester lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

