

Roth Touchline® SL 4-kanal, utbyggnadsenhet

Roth Touchline® SL 4-kanal, utbyggnadsenhet

Roth Touchline® SL 4-kanal utbyggnadsenhet kan anslutas till både Roth Touchline® SL kontrollenhet 8 och utbyggnadsenhet 8.

Utbyggnadsenheterna kan också anslutas med en 4-ledarkabel (BUS) för att säkerställa den allra bästa kommunikationen mellan styrenheterna vid behov i stora installationer.

Systemet erbjuder ett brett utbud av tillbehör: WiFi nätverkssats, Roth Touchline® SL ventilmodul för styrning av blandningsventil, Roth Touchline® SL fönsterkontakt samt Roth Touchline® SL reglermotor för radiatorer.

Technical data

Roth Touchline® SL 4-kanal, utbyggnad	RSK nr. 297 30 73
Matningsspänning	230V AC
Energiförbrukning	3 W
Antal utgångar och spänning	19 (NC/NO), 230V AC
Max. ihållande belastning	9 thermal actuators (0.3A) (3 utgångar med 2 ställdon och 3 utgångar med 2 ställdon)
Trådlösa kanaler	4 termostater/givare 6 reglermotorer (per kanal) 6 fönsterkontakter (per kanal) (EN60730)
Skyddsklass I	85 cm
Nätkabel	5 - 50°C
Omgivningstemperatur	< 80% RH
Omgivande luftfuktighet	-20 - +50°C
Förvarings-/transporttemperatur	IP20 (EN60529)
Skyddsgrad	WT 3.15A (5 x 20 mm)
Glassäkring	CE 2014/53/EU
Godkännanden	

