

Roth Touchline® SL Plus rumstermostat, 230V

Roth Touchline® SL Plus rumstermostat, 230V

Termostaten är vit och har en stor temporär bakgrundsbelyst LCD-display. Strömförsörjningen är 230V och måste installeras i en väggdosa av en certifierad installatör.

Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av två tryckknappar (v / ^). Termostaten kan också anslutas med en trådbunden sensor för styrning av golvtemperaturen. Termostaten har även en luftfuktighetssensor som kontrollerar luftfuktigheten i rummet, vilket är viktigt när installationen körs i kylningsläge.

Termostaten är kompatibel med alla generationer av Roth Touchline® SL-kontrollenheter.



Teknisk data

Roth Touchline® SL Plus
rumstermostat, 230V
Spänning

RSK nr. 297 32 33
230V

Vänteläge för energiförbrukning stand-by
Rumstemperatur, inställningsområde
Komfortgolvtemperatur, inställningsområde
Golvvärme, max inställningsområde
Extern golvgivare

~ 300uA
+5 - + 35°C
+5 - + 50°C
+18 - + 50°C
NTC 10k B = 3435K
(2,5 m)

Noggrannhet (upplösning)
Tidskonstant (tidsfördröjning)
Aktiveringstid (väckningstid)
Max tvingad uppdateringstid för data från kontrollenheten

± 0,5 K.
Ca. 4 min.
< 2 sek.

Stand-by utan beröring
Stand-by per program, på användarnivå
Sändningsfrekvens

10 sek.
Max. 5 sek.
3,5 sek.
868 MHz

Räckvidd upp till
Omgivningstemperatur
Omgivande luftfuktighet
Skyddsgrad
Godkännanden

30 m (inomhus)
0 - 55°C
Max. 80% RF
IP20 (EN60529)
CE 2014/53/EU

