

Roth Touchline® SL Standard rumstermostat

Roth Touchline® SL Standard rumstermostat

Roth Touchline® SL Standard rumstermostat

Termostaten levereras i vitt eller svart med en LCD-skärm skyddad av en transparent polykarbonatplatta. Strömförsörjningen är 2 x AAA 1,5 V-batterier. Du ställer enkelt in temperaturen med de två tryckknapparna (< / >) och via menyknappen (□) får du åtkomst till mer avancerade inställningar. Den här termostaten kan också anslutas med en trådbunden golvgivare för styrning av golvttemperaturen. Termostaten är också utrustad med en fuktighetsgivare för att övervaka luftfuktigheten i rummet, vilket är viktigt när du kör din installation i kylläge.



Teknisk data

Roth Touchline® SL rumstermostat, vit	RSK nr. 298 91 12
Roth Touchline® SL rumstermostat, svart	RSK nr. 298 91 13
Spänning	2 st. AAA 1,5V
Batteriets livslängd	> 2 år (golvgivare > 4 år)
Vänteläge för energiförbrukning stand-by	~ 50 uA
Rumstemperatur, inställningsområde	+5 - + 30°C
Komfortgolvttemperatur, inställningsområde	+15 - + 30°C
Golvvakt, max inställningsområde	+26 - + 35°C
Extern golvgivare	NTC 10k B = 3435K (2,5 m)
Noggrannhet (upplösning)	± 0,5 K.
Mätområde för luftfuktighet	10-90% relativ fuktighet
Tidskonstant (tidsfördröjning)	Ca 4 min.
Aktiveringstid (väckningstid)	<2 sek.
Max tvingad uppdateringstid för data från kontrollenheten	10 sek.
Stand-by utan beröring	Max. 5 sek.
Stand-by per program. på användarnivå	3,5 sek.
Sändningsfrekvens	868 MHz
Räckvidd upp till	30 m (inomhus)
Omgivningstemperatur	0-55°C
Omgivande luftfuktighet	Max. 80% RF
Skyddsgrad	IP20 (EN60529)
Godkännanden	CE 2014/53/EU

