

Roth Touchline® SL WiFi modul

För anslutning till internet och app

Beskrivning

Roth Touchline® SL WiFi modul används för att ansluta Roth Touchline® SL kontrollenhet, master till internet. Detta ger möjligheten att reglera värmesystemet via Roth Touchline® SL app.

Via appen är det möjligt att få åtkomst till och styra Roth Touchline® SL-systemet. Appen ger även en fullständig överblick av värmesystemet oavsett vart man befinner sig. Du får larm från värmesystemet direkt i appen.

Systemet består av en kontrollenhet som är trådlöst ansluten till den lokala routern och ansluten via RS-kabel till värmesystemets masterenhet.


Enheten har en kontrollpanel som bl.a. används för att upprätta anslutningen till routern och ger en tydlig överblick av signalstyrkan och anslutningen mm.

WiFi modul

- > Kan monteras direkt på väggen.
- > Upp till 30 m räckvidd inomhus (mellan enheten och routern).

Teknisk data

Roth Touchline® SL WiFi nätverkssats	RSK nr. 298 40 03
Energiförbrukning	0,5W
Anslutning	RS-kabel
Skyddsklass I	(NA)
Sändningsfrekvens	2,4 Ghz
Räckvidd (upp till)	30 m (i normal byggnad)
Nätverkskabel RJ12	200 cm
Omgivningstemperatur	5 - 50°C
Luftfuktighet	< 80% RF
Lagrings-/transporttemperatur	-20 - + 50°C
Klassning	IP20 (EN60529)
Godkännanden	CE 2014/53/EU



Roth SmartHome compatible