

Roth Touchline® SL kontrollenhet 4, WiFi

Roth Touchline® SL kontrollenhet 4, WiFi

Roth Touchline® SL kontrollenhet 4 kanals, WiFi är en fristående styrenhet, vilket innebär att den är avsedd för mindre installationer och kan inte anslutas till Utbyggnadsenheter för fler kanaler. Kontrollenheten kan användas för reglering av golvvärme i upp till 4 rum. Utöver detta kan 4 rum med radiatorer styras med hjälp av Roth Touchline® SL trådlösa reglermotor för radiatorer.

Roth Touchline® SL kontrollenhet 4 ch, WiFi finns tillgänglig med 4 kanaler. Kontrollenheten kan monteras direkt på väggen eller genom att använda en 35 mm DIN-skena (ingår). Kontrollenheten har en potentialfri reläutgång för exempelvis kontroll av panna, en utgång för pump med 230V spänning, samt in- och utgångar för exempelvis värmekällor. Kontrollenheten har inbyggt WiFi och kan användas med Roth Touchline® SL-appen.

Tekniska data

Roth Touchline® SL kontrollenhet 4, WiFi	RSK nr. 297 31 15
Matningsspänning	230V AC
Effektförbrukning	6 W
Antal utgångar och spänning	6 (NC/NO), 230V AC, Max. 12 aktuatorer (0.3A) (Utgång 1 och 2 har max. 4 reglermotorer vardera, och utgång 3 och 4 har max 2 reglermotorer vardera)
Antal termostater till golvvärme	4 stk.
Antal termostater till radiatoraktuatorer	4 stk. (max 6 reglermotorer per zon och max 6 fönsterkontakter per zon)
Skyddsklass I	(EN60730)
Sändningsfrekvens	868 MHz
Räckvidd (upp till)	30 m (inomhus)
Trådbunden BUS-anslutning	RS485 (max. 100 m)
Max. belastning pumprelä	230V och 0,5 A
Max. belastning potentialfritt relä	1A
Nätkabel	85 cm
Omgivningstemperatur	5-50°C
Omgivande luftfuktighet	< 80 % RH
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - +50°C
Skyddsgrad	IP20 (EN60529)
Glassäkring	WT 3,15 A (5 x 20 mm)
Godkännanden	CE 2014/53/EU

