

Roth Touchline® SL rumsgivare Mini

Roth Touchline® SL rumsgivare Mini

Givaren är vit utan knappar eller display.
 Strömförsörjningen är 1 x CR2032 3V knappcellsbatte-ri.
 Sensorn mäter den faktiska temperaturen i rummet. Temperatur och inställningar kan endast läsas/ändras på kontrollenhetens display eller via appen.

Technical data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Roth Touchline® SL rumsgivare, Mini | RSK nr. 298 91 16 |
| Matningsspänning | 1 st. CR2032 3V |
| Batteriets livslängd | > 1 år |
| Strömförbrukning i vänteläge | ~ 50 uA |
| Temperaturområde inomhustemp. | +5 - + 30°C |
| Noggrannhet (upplösning) | ± 0,5 K. |
| Tidskonstant (tidsfördröjning) | Ca 4 min. |
| Överföringsfrekvens | 868 MHz |
| Räckvidd | upp till 30 m (vanlig byggnad) |
| Omgivningstemperatur | 0-55°C |
| Omgivande luftfuktighet | Max. 80% RF |
| Skyddsgrad | IP 64 (EN60529) |
| Godkännanden | CE 2014/53/EU |

