

Roth Touchline® SL rumstermostat, IR

Roth Touchline® SL rumstermostat, IR

IR-termostaten finns i både vitt och svart med en LCD-display. Med hjälp av touchknapparna (< / >) ställs temperaturen enkelt in och menyknappen (□) ger dig tillgång till mer avancerade inställningar och avläsningar. Strömförsörjningen är 2 x AAA 1,5V batterier.

Termostaten har en integrerad infraröd (IR) golvsensor för att reglera komforttemperaturen på ditt golv. Termostaten är också utrustad med en fuktighetssensor för att övervaka luftfuktigheten i rummet, vilket är viktigt när du använder installationen för kyla.

Termostaten är kompatibel med alla nya generationens Roth Touchline® SL-kontroller.



Tekniska data

Roth Touchline® SL rumstermostat, IR vitt RSK nr. 297 31 81
 Roth Touchline® SL rumstermostat, IR svart RSK nr. 297 31 82

Spänning	2 st. AAA 1.5V batteries
Batteriets livslängd	Upp till 1 år och 8 månader
Vänteläge för strömförbrukning	~ 90uA
Rumstemperatur, inställningsområde	+5 - + 35°C
Golvtemperatur sensor	Inbyggd Infraröd sensor
Komfortgolvtemperatur, inställningsområde	+15 - + 35°C
Lufttemperatur differens	± 0.5°C
Golvtemperatur differens	± 1.0°C
Tidskonstant (tidsfördröjning)	Ca 4 min.
Aktiveringstid (väckningstid)	< 2 sek.
Max tvingad uppdateringstid för data från kontrollenheten	10 sek.
Stand-by utan beröring	Max 5 sek.
Stand-by per program. på användarnivå	5 sek.
Överföringsfrekvens	868 MHz
Räckvidd	upp till 30 m (vanlig byggnad)
Omgivningstemperatur	0 - 55°C
Omgivande luftfuktighet	Max. 80% RF
Skyddsgrad	IP20 (EN60529)
Godkännanden	CE 2014/53/EU

