

Roth Touchline® SL termostat, Plus

Roth Touchline® SL termostat, Plus

Termostaten är vit och har en stor temporär bakgrundsbelyst LCD-display som skyddas av en genomskinlig polykarbonatplatta. Strömförsörjningen är 2 x AAA 1,5 V-batterier. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av två tryckknappar (v / ^), och menyknappen (☰) ger åtkomst till avancerade inställningar. Knappen "tillbaka" används för att återvända från menyer.

Den här termostaten kan också anslutas med en trådbunden sensor för styrning av golvtemperaturen. Termostaten har även en luftfuktighetssensor som kontrollerar luftfuktigheten i rummet, vilket är viktigt när installationen körs i kylningsläge.



Teknisk data

Roth Touchline® SL termostat Plus	RSK nr. 298 91 14
Spänning	2 st. AAA 1,5V
Batteriets livslängd	> 2 år (golvgivare > 4 år)
Vänteläge för energiförbrukning stand-by	~ 50 uA
Rumstemperatur, inställningsområde	+5 - + 30°C
Komfortgolvtemperatur, inställningsområde	+15 - + 30°C
Golvvakt, max inställningsområde	+26 - + 35°C
Extern golvgivare	NTC 10k B = 3435K (2,5 m)
Noggrannhet (upplösning)	± 0,5 K.
Mätområde för luftfuktighet	10-90% relativ fuktighet
Tidskonstant (tidsfördröjning)	Ca 4 min.
Aktiveringstid (väckningstid)	<2 sek.
Max tvingad uppdateringstid för data från kontrollenheten	10 sek.
Stand-by utan beröring	Max. 5 sek.
Stand-by per program. på användarnivå	3.5 sek.
Sändningsfrekvens	868 MHz
Räckvidd upp till	30 m (inomhus)
Omgivningstemperatur	0-55°C
Omgivande luftfuktighet	Max. 80% RF
Skyddsgrad	IP20 (EN60529)
Godkännanden	CE 2014/53/EU

