

Roth Touchline® SL kontrollenhet, utbyggnad – 8 kanaler

Roth Touchline® SL kontrollenhet, utbyggnad – 8 kanaler

En Roth Touchline® SL kontrollenhet, 8 kanals master, kan trådlöst kopplas till upp till 3 st. Roth Touchline® SL utbyggnadsenhet, 8 kanlas.

Dessutom kan varje kontrollenhet kopplas till 1 st. 4-kanalsförlängning med BUS-kabel, dvs. upp till 48 kanaler i ett system. Om det är mycket stora avstånd mellan kontrollenheterna kan du välja att koppla enheterna med en BUS-kabel istället.

Tekniska data

Roth Touchline® SL kontrollenhet, utbyggnad

– 8 kanaler

Matningsspänning

Energiförbrukning

Antal utgångar och spänning

Max. ihållande belastning

RSK nr. 297 30 72

230V AC

6 W

19 (NC/NO), 230V AC

19 reglermotorer (0,3 A)

(3 utgångar med

3 ställdon och

5 utgångar

med 2 ställdon)

Trådlösa kanaler

8 termostater/givare

6 reglermotorer för

radiatorer (per kanal)

6 fönsterkontakter

(per kanal)

(EN60730)

Skyddsklass I

Sändningsfrekvens

Räckvidd (upp till)

Trådbunden BUS-anslutning

Max. belastning pumprelä

Max. belastning potentialfritt relä

Nätkabel

Omgivningstemperatur

Omgivande luftfuktighet

Förvarings-/transporttemperatur

Skyddsgrad

Glassäkring

Godkännanden

868 MHz

30 m (inomhus)

RS485 (max. 100 m)

230V och 0,5 A

1A

85 cm

5–50°C

< 80% RH

-20 - +50°C

IP20 (EN60529)

WT 6,3 A (5 x 20 mm)

CE 2014/53/EU

