

# Roth Touchline® SL reglermotor för radiatorer

Reglermotorn används tillsammans med övriga delar i Touchline® SL systemet för att styra radiatorsystem.

## Beskrivning

Roth Touchline® SL reglermotor kan användas med Touchline® SL regleringssystem och möjliggör trådlös styrning av dina radiatorventiler tillsammans med en rumstermostat eller rumsgivare. Gängan på radiatormotorn är M30x1,5 och kan användas direkt på Roths egna ventiler och golvvärmefördelare.

Motorn kan även användas direkt på ventiler från IMI/Heimeier TRV3 och Honeywell radiatorventil.

Adaptrar för Danfoss typ RAN och typ RTD-N ingår.

reglermotorn har en inbyggd funktion som kallas SIGMA som säkerställer optimal kontroll av motorn och bästa utnyttjande av batterierna.



## Teknisk data

Roth Touchline® SL reglermotor för radiator	RSK nr. 298 91 36
Strömförsörjning	2 x AA 1,5V batteri
Batteriets livslängd	> 2 år
Skyddsklass I	(NA)
Sändningsfrekvens	> 868 MHz
Omgivningstemperatur	-30 - +50°C
Omgivande luftfuktighet	< 90% RF
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - +50°C
Skyddsgrad	IP61
Godkännanden CE	2014/53/EU
Anslutningsgänga	M30x1,5
Medföljande adapter	Danfoss RAN og RTD-N

## Roth Touchline® SL reglermotor

