

Roth QuickBox

Roth QuickBox

Beskrivning

Roth QuickBox väggdosa kan installeras i tunga och lätta väggkonstruktioner och finns i tre modeller för 12 mm, 15 mm och 18 mm rör. Väggdosa är helgjuten i transparent och slagtålig plast och levereras komplett för inkoppling.

Väggdosa är testad och godkänd enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven i Säker Vatteninstallation.

Instickskopplingen gör installationen snabb och säker, och det transparenta skalet gör det lätt att visuellt kontrollera att röret har monterats korrekt.

Vid installation i lättväggar kan skivtjockleken vara upp till 42 mm, vid tjockare väggar kan en stofsörlängare användas för ytterligare 30 mm tjocklek. Observera att det medför att röret inte längre är utbytbar.

VA-godkänd nr. VA1.22/19348.

Godkänd enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven i Säker Vatteninstallation.

Testad av SBI mot NT Build 448 och uppfyller kraven i SBI anvisning 180.

Teknisk beskrivning

Plasthuset är helgjutet i transparent polycarbonat (PC). Tätningen mot skyddsroret är producerad i ABS plast med tätningsfläns av EPDM gummi. Låset till skyddsroret är producerat i GF armerad ABS. Packningen mellan metallvinkel och plasthuset är i EPDM gummi. Insticksvinkeln är i avzinkningshärdig mässing CW602N med invändig G15 gänga. Den integrerade låsringen i vinkeln är i rostfritt stål, o-ringen av EPDM gummi och demonteringsringen är av Acetalplast. Max drifttryck är 10 Bar och max drifttemperatur är 70 grader (95 grader kortvarigt).

Användningsområde

- > Tappvatten och värmesystem.
- > Betong och murvägg
- > Lättvägg med skivtjocklek från 10 - 42 mm

Varianter

Roth QuickBox 12 mm	RSK nr. 187 67 69
Roth QuickBox 15 mm	RSK nr. 187 67 70
Roth QuickBox 18 mm	RSK nr. 187 67 71



Tillbehör

Roth QuickBox verktyg	RSK nr. 205 43 80
Roth QuickBox monteringskena 220 - 400 mm	RSK nr. 205 54 50
Roth QuickBox monteringskena 330 - 600 mm	RSK nr. 205 56 00
Roth Stofsörlängare	RSK nr. 187 81 99
Roth fläns till QuickBox, kort modell	RSK nr. 187 68 31
Roth väggfixtur för QuickBox i murvägg C/C 150 mm	RSK nr. 187 89 98
Roth väggfixtur för QuickBox i murvägg C/C 160 mm	RSK nr. 187 89 99
Roth ingjutningsfixtur C/C 100 & 160 mm för QuickBox	RSK nr. 188 09 75
Roth tillbehörsset ingjutning 5-pack	RSK nr. 188 09 76

För väggbriador och anslutningar, se sortimentslista.

Mått

Bredd:	55 mm
Höjd:	104 mm
Minsta inbyggnadsdjup:	43,5 mm
Utvändig diameter på stosen:	52 mm

Roth QuickBox

1. QuickBox transparent väggdosa
2. Hål till monteringskena för regler
3. Hål för sidomontering
4. Hål för montering underifrån och uppifrån
5. G15 invänding gänga för anslutning
6. Provtryckningspropp
7. Instickskoppling
8. Skyddsörslås 20 - 25 mm (ljusgrå) och 25 - 28 mm (mörkgrå).
9. Tätning mot skyddsör 20 - 25 mm (ljusgrå) och 25 - 28 mm (mörkgrå).
10. PEX rör
11. Skyddsör
12. Monteringsfläns
13. Monteringsbeslag C/C 150/160

