

Fördelarskåp GV, universal

Fördelarskåp GV, universal 550 x 700, 800 x 700 och 1150 x 700 mm

Roth fördelarskåp GV - universal, är ett vattentätt golvvärmeskåp som rymmer fördelare och Shunt eller ShuntUnit vid behov. Den vattensäkra konstruktionen gör att skåpet även kan användas för inbyggnad av radiator- eller tappvattensystem.

Skåpet är anpassat för montering både utvändigt eller infällt i vägg. Upphängningen i skåpet är fullt justerbar i både höjd- och sidled för en enkel och flexibel montering av alla slags fördelare och tillbehör.

Med skåpen levereras Roth rör genomföringar som kan användas till alla slags släta rör och skyddsror i dimension 10 - 34 mm. Genomföringarna delas för hand vid anvisning till rätt dimension och är smorda invändigt från fabrik för att underlätta montage av rören. Om genomföringarna ska användas mot skyddsror ska man komplettera med Roth dragskydd för tomrör 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

Skåpen innehåller ett sprutskydd i form av en gardin som leder läckage till skåpets botten och ut genom läckageindikeringen. Gardinen är monterad mellan fördelare och DIN skenan för reglering. Gardinen kan med fördela demonteras under tiden fördelaren monteras.

Dörr och ram levereras med skåpet men är packat separat för att kunna förvaras skyddade på byggplats. En påse levereras med som skydd för skåp och fördelare under byggtiden.

De vattentäta skåpen uppfyller kraven för Säker Vatten-installation om monteringsanvisning och branschregler efterföljs. Skåpet är testat och godkänt enligt NT VVS 129, vilket gör att skåpet även kan användas till tappvatteninstallationer.

Teknisk beskrivning

Roth fördelarskåp GV - universal är tillverkade av plåt som är förbehandlad med Oxsilan teknologi, ett miljövänligt korrosionskydd. Skåpet är pulverlackerat i färgen Vit RAL 9010.

Övriga detaljer i skåpet är tillverkat i galvaniserat stål, sprutskyddsgardinen är tillverkad i mjuk PVC.

Skåpen levereras i 3 olika bredder 550, 800 och 1150 mm, höjden är 700 mm.

När skåpet monteras infällt i vägg är inbyggnadsdjupet 95 mm, med dörr och ram monterat är djupet inuti skåpet 105 mm vilket möjliggör montering av Roth Shunt och Roth ShuntUnit i skåpen.

Med skåpen levereras rör genomföringar 10 - 34 mm tillverkade i EPDM, samt QuickBox läckageindikering (se separat monteringsanvisning).

Användningsområde

- > Golvvärmeanläggningar
- > Radiatoranläggningar
- > Tappvattenanläggningar



Fördelarskåp GV, universal

Tekniska data

Roth fördelarskåp GV
550 mm, universal RSK-nr. 243 46 29

Roth fördelarskåp GV
800 mm, universal RSK-nr. 243 46 30

Roth fördelarskåp GV
1150 mm, universal RSK-nr. 243 46 31

Tillbehör

Roth dragskydd 20 - 28 mm RSK-nr. 243 46 51
Roth dragskydd 25 - 34 mm RSK-nr. 243 46 52

Roth skåpsgenomföring 42 mm RSK-nr. 187 52 40

Skåpstorlek	B	H	D	Inbyggnadsdjup	Antal hål	Antal genomföringar	Vikt
550	550 mm	700 mm	106 mm	95 mm	20	22	15,5 kg
800	800 mm	700 mm	106 mm	95 mm	30	32	20,0 kg
1150	1150 mm	700 mm	106 mm	95 mm	44	46	24,0 kg

