

## Roth mobil elpanna

### Komplett mobil elpanna på 9 kW.

Komplett färdigkopplad bärbar elpanna inklusive expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetsutrustning 1" förnätade slangar för anslutning direkt till golvvärmefördelare, golvplatta, bärhandtag reglerutrustning för konstant framledningstemperatur samt termometrar.

Elpannan är främst avsedd att användas i anläggningar där behov om en snabb idriftsättning av värmesystemet krävs. T.ex. när uttorkningsprocessen av betongplattan måste påbörjas tidigt eller om frysrisk föreligger när anläggningen är provtryckt.

Elpannan kan även användas för fast installation.

Genom att avlägsna 1 fas kan pannan maximeras till 4,5 kW.

Instruktion, monteringsanvisning och drift och underhållsinstruktion finns bipackade.



#### Tekniska data:

Roth mobil elpanna	RSK nr. 242 10 25
Pumpe	Myson CP-63, 230V, 1 fas, 110W
Elkpanna	9 kW (2 x 4,5 kW), 400V, 3 fas, 13A, IP 44
Max drifttemperatur	80°C
Reglerområde	30 - 85°C
Expansionskärl	8 liter
Öppn. tryck säk. ventil	1,5 bar
Anslutningar (slangar)	1" inv, gga.
Vikt	38 kg
Mått	L = 720 mm B = 300 mm H = 500 mm