

PrestandadeklARATION

Reglering: (EU) Nr. 305/2011

Version: 130624-WLG 045

<p>1. Unik identifieringskod för produkttyp:</p>	<p>Expanderad polystyren (EPS DES sm WLG 045) EPS EN 13163-T4-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD1)-CP3</p>
<p>2. Typ, batch eller serienummer eller annat element som möjliggör identifiering av byggprodukten som krävs enligt artikel 11 (4):</p>	<p>1115001225 EAN:4037115004247 1115001223 EAN 4037115004261 1115006382 EAN: 4037115009365 1135000241 EAN:4037115009488 1135002423 EAN:4037115009495 1115008653 EAN:4037115028717 1115008654 EAN: 4037115028724 1115008652 EAN:4037115028700</p>
<p>3. Avsedd användning eller användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkaren:</p>	<p>För ljuddämpning i beläggning enligt kraven på ljuddämpningsskydd i DIN 4109 del 2</p>
<p>4. Namn, registrerat handelsmärke eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11 (5):</p>	<p>Roth Werke GmbH Am Seerain 2 35232 Dautphetal Germany</p>
<p>5. I förekommande fall, namn och kontaktadress på den auktoriserade representanten vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):</p>	
<p>6. System eller system för utvärdering och verifiering av byggproduktens konstanthet enligt CPR, bilaga V:</p>	<p>System 1</p>
<p>7. Om prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:</p>	<p>DIN EN 13163 EPS-material kvalificerat av FIW-München, 0751</p>
<p>8. Om prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:</p>	

9. Deklarerad prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tjocklek	Class T(4)	DIN EN 13163
Längd	Class L(1)	DIN EN 13163
Bredd	Class W(1)	DIN EN 13163
Rätvinklighet	Class S(1)	DIN EN 13163
Planhet	Class P(3)	DIN EN 13163
Reaktion på brand	Class E	DIN EN 13163-1
Värmeledning	0,045W/m2K	DIN EN 13163
Böjhållfasthet	50 kPa	DIN EN 13163
Dimensionsstabilitet	±0,5%	DIN EN 13163
Dynamisk styvhet	20 MN/m3	DIN EN 13163
Arbetsbelastning på beläggning	∞;4 kPa	DIN EN 13163

10. Produktens prestanda som redovisas i punkt 1 och 2 är i enlighet med den deklarerade prestandan i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas under ensam ansvar från den tillverkare som anges i punkt 4. Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Buchenau, 13.11.19 Christina Roth-Sajer /GM
 Plats/Datum: Namn/Position

ROTH WERKE GMBH
 Buchenau - Am Seerain
 D-35232 Dautphetal
 Telefon (0 64 66) 9 22-0
 Underteckning 