

# Prestandadeklaration

Version: 03/2013 – Nr. 1

<b>1. Unik identifieringskod för produkttyp:</b>	Fästmassa
<b>2. Typ, batch eller serienummer eller annat element som möjliggör identifiering av byggprodukten som krävs enligt artikel 11 (4):</b>	S796 – Roth Compact® FLEX FIX
<b>3. Avsedd användning eller användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkaren:</b>	Cementbaserat lim för kakel
<b>4. Namn, registrerat handelsmärke eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11 (5):</b>	Roth North Europe A/S Centervej 5 DK-3600 Frederikssund Denmark
<b>5. I förekommande fall, namn och kontaktadress på den auktoriserade representanten vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):</b>	Ej aktuellt
<b>6. System eller system för utvärdering och verifiering av byggprodukten konstanshet enligt CPR, bilaga V:</b>	System 3
<b>7. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:</b>	NS-EN 12004:2007. Alzida, EU-organ nr. 1555 har utfört initial test av produkten.
<b>8. Deklarerad prestanda</b>	Ej aktuellt

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Initial fäststyrka	2,3 N/mm <sup>2</sup>	
Draghållfasthet efter nedsänkning i vatten	1,6 N/mm <sup>2</sup>	
Draghållfasthet efter värmeåldring	2,2 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 1348:1997
Draghållfasthållfasthet efter frys-upptiningscykel	2,1 N/mm <sup>2</sup>	
Öppningstid (20 min)	1,2 N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 1346
Klassificering och beteckning	C2	
Termisk motståndsklass	E	

**9.** Produktens prestanda som redovisas i punkt 1 och 2 är i enlighet med den deklarerade prestandan i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas under ensam ansvar från den tillverkare som anges i punkt 4. Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren.

Plats/Datum:

Namn/Position

Underteckning

Frederikssund  
12-11-2019

Quality Manager  
Kim Haugsted Neubert

